

Tipo de insumo: Equipamentos
Categoria: Equipamentos para solda

Lista exemplificativa

Item	Descrição	Unid. de fornec.	Qtde.
1	Conjunto de solda ppu oxag-acetileno com maçarico, reguladores, extensões para solda, válvulas anti-retrocesso, um regulador de pressão de oxigenio, um regulador de pressão de acetileno. Conjunto de solda acompanha: :: Válvula corta chama para os reguladores; e Válvula corta chama para o maçarico. Especificações técnicas: Os cilindros são fornecidos sem carga; o maçarico acompanha as extensões nº 2 e nº 6; mangueira 5/16 Pol. x 3mm/ borracha - dupla oxig/acet 5m; cilindro para oxigênio capacidade 7 litros 1m³; cilindro para acetileno capacidade 1.2Kg; 01 Regulador de pressão com 02 manômetros (Oxigênio): 0 – 3 Kgf/cm² e 0 – 315 Kgf/cm	Und.	3
2	Maçarico Oxi-acetileno Reguladores De Pressão Refrigeristas. Características: Pressão máxima 160 bar; Fluxo mínimo - Fluxo máximo: 5 m³/h - 15 m³/h; Comprimento: 5000 mm; Diâmetro: 10 mm.	Und.	3
3	Maçarico Turbo Torch 2200 Graus. Especificações: • Com regulagem de pressão; • Auto Ignição; • Maçarico para solda e brasagem; • Acendimento automático; • Elaborado com aço inoxidável; • Chama redemoinho; • 100% Testado; • Controle de Chama ajustável; • Alta temperatura atinge até 2200°C COM MAPP; • Projetado para uso com gás Propano e Mapp; • Economiza gás; • Durável.Capacidades: Brasagem Solda; Propano até 5/8" 1/4" até 1"; MAPP 1/4" até 1.1/4" 3/4" até 4".	Und.	3

Obs.: A lista acima não constitui um rol taxativo de insumos, mas sim exemplificativo. Assim, poderão ser solicitados outros não listados com natureza, características, especificações e/ou matérias-primas comuns, a depender da necessidade e interesse da Administração.