

**Tipo de insumo: Materiais**

**Categoria: Materiais para construção civil, exceto ferramentas**

**Lista exemplificativa**

Item	Descrição	Unid. de fornec.	Qtde.
1	Areia fina é utilizado para produzir argamassas para revestimento. Com granulometria fina, esse produto resulta em acabamento fino-liso (menos áspero).	M³	20
2	Areia Grossa Lavada Saco 20kg. Ideal para feitiço de concreto	M³	20
3	Areia Média Lavada utilizada na preparação da massa e assentamento de tijolos, chapisco, fabricação de artefatos de concreto aparente.	M³	60
4	Argamassa AC-2 20kg - Argamassa Colante Cimentcola Interno Cinza 20kg da Plastimassa, ideal para assentar cerâmicas até 60x60cm em áreas internas. Produto não indicado piscinas, saunas, churrasqueiras, lareiras, frigoríficos e bases com pinturas ou qualquer substância que possa impedir a boa aderência da argamassa.	Saco	200
5	Argamassa ACIII Interno Cinza 20kg. Assentamento em pisos e revestimentos cerâmicos	Saco	134
6	Bloco Cerâmico 8 furos Vedação 9x19x19cm Cerâmica. utilizados na construção de paredes internas, sua principal função é fechar os vãos de construções residenciais ou comerciais.	Und.	13334
7	Cimento CP II F 32 Todas as Obras 50kg. ideal para reboco, contrapiso, concreto convencional e laje.	Saco 50Kg	400
8	Piso de cerâmica com acabamento brilhante e borda bold, indicado para instalação em pisos e paredes internas e externas. É resistente e durável. Dimensões: 46X46cm. Caixa com 2,58m²	Cx.	200
9	Revestimento ( pastilha) Lux Creme Brilhante Bold 10x10 cm. Caixa com 1.8m²	Cx.	200
10	Tijolo Refratário Branco, Pode ser utilizado para temperaturas abaixo de 1.250 graus Ótimo acabamento e resistência Medidas: Largura: 11,4 cm Comprimento: 22,9 cm Altura: 5,1 cm.	Und.	3334

**Obs.: A lista acima não constitui um rol taxativo de insumos, mas sim exemplificativo. Assim, poderão ser solicitados outros não listados com natureza, características, especificações e/ou matérias-primas comuns, a depender da necessidade e interesse da Administração.**